



E-nummer 2251142

Artikelnummer EKB125AL

Distributionsblock

EKB125AL

Kompakta distributionsblock för spridning och fördelning av ledare i elcentraler, kopplingsutrustningar, ställverk med mera.

Varje modell av block kan anslutas med en större inkommande ledare och som sedan kan fördelas till ett flertal utgående ledare med lägre area.

Både inkommande och utgående ledare kan för de flesta modeller vara av Cu eller Al (se specifikation).

Distributionsblocken sparar monterings tid samt material vid byggnation av fördelningar och kan i en del fall ersätta ett normalt skensystem.

Distributionsblocken är avsedda för montage på DIN-skena och/eller för skruvmontage.

3- och 4-poliga fördelningar kan enkelt komponeras med hjälp av flera block av samma eller olika modeller.

Uppfyller EN 60974-7-1. Vissa modeller är även UL certifierade/listade (kontakta oss för mer data och info).



Specifikationer

Allmänt

Anslutning inkommande / utgående	Kabel/Kabel
Anslutningsarea inkommande	1x10-50 mm ²
Anslutningsarea utgående	6x2,5-16 mm ² , 1x2,5-25 mm ²
Antal anslutningspunkter per pol	11
Antal poler	1
E-nummer	2251142
IP-klass	IP20
Kabelmaterial	Cu/Al
Montering	DIN-skena 35 mm
Märkspänning	1000 V AC/1500 V DC
Ström Cu / Al (A)	125/100
Övrigt	Isolerad

Dimensioner

Höjd	75 mm
Bredd	27 mm
Djup	47 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st
Mellanförpackning	25 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**