

E-nummer 2675360

Artikelnummer ET21016

Kopplingsplint Enkel AL/CU

ET21016

Certifierad enkel kopplingsplint ET för Al- och/eller Cu-ledare.

Klass A, vilket garanterar säkerhet och uppfyllande av gällande krav. Nordisk tillverkning.

Enkel installation och pålitlig åtdragning med insexnyckel. Kompakt och stabil konstruktion. Förtent aluminium bestruket med pasta mot oxidering.

Färgkodad produktserie, med grå, svart och röd för Fas, blå för N och grön/gul för PE.

Kan anslutas med flera ledare och utan ändhylsa.

De med märkspänning upp till 1500 V DC är anpassade för solceller.



Specifikationer

Allmänt

Arbetstemperatur	-25°C till +80°C
E-nummer	2675360
Färg	Grå (fas)
Höjd från DIN-skena	35 mm
Isolationsmaterial	PA66, Halogenfritt och självslöcknande enligt UL94 V2
Montering	DIN-skena eller skruvmontage
Märkspänning	1000 V AC/1500 V DC
Märkström Al	75 A
Märkström Cu	82 A
Åtdragningsmoment	1,5 Nm (1,5 mm²), 3,5 Nm (2,5-6 mm²), 7 Nm (10-16 mm²)
Åtdragningsverktyg	4 mm insexnyckel

Dimensioner

Höjd	47 mm
Bredd	40 mm
Djup	14 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st
Mellanförpackning	30 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**