



E-nummer 2353103

Artikelnummer HGB3-3

Gängsäkringcentraler HGB/HGC

HGB3-3

Gängsäkringscentralerna med klassning IP43 är utrustade med komplett PE-N-utrustning för max utgående grupper där noll- och skyddsledarskenor är bestyckade med bygelklämmor motsvarande antalet 1 poliga grupper, 25A, och 3 poliga grupper + 1 styck, 63A, i centralen.

Lådorna är anpassade för 5-ledarsystem. Vid 4-ledarsystem används de medföljande bygelklämma DRK106-10 och byglar med mjukledare. Som manöversäkringar vid fjärrvärmemätning och liknande används HSU tillsammans med plomberingsdetaljer, HLD1. Beröringsskydd är av isolermaterial. Centralerna levereras med självhäftande gruppschema och är framtagna i Eldon Installations centralsystem HPK.

Skisser på servis- och fördelningslösningar återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.



Specifikationer

Allmänt

Antal säkringar	3x3
Beskrivning	3 pol. grupper, gänga II
E-nummer	2353103
Flänsbild	B
Max area inkommande fasar	2x35 mm ² Cu
Max area utgående fasar	10 mm ² Cu

Dimensioner

Höjd	330 mm
Bredd	220 mm
Djup	150 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**