



E-nummer 2240680

Artikelnummer NK306I

Elkapsling NK NK306I

En kapsling i vit, RAL 9010, stålplåt med täckt, Y för yttre, eller öppen, I för inre, sida med IP21 i centralsystemet Normel.

Använder man frontpaneler uppnår man klassning IP31 och med dörr och täckplåtar uppnås IP44.

Finns i montagebredder 385 och 525 millimeter. Montagedjup är 220 millimeter.

Öppningar i sidorna gör att utbyggnad i sidled vid större centralkombinationer är fritt från hinder. Topp- och bottenplåt kan om så önskas bytas till annat utförande.

Elkapslingen går att byggas samman med övriga skåp.



Specifikationer

Allmänt

E-nummer	2240680
Höjdmödel	6
Korrosivitetsklass	C3
Monteringsmått (HxB)	750x360 mm

Dimensioner

Höjd	860 mm
Bredd	400 mm
Djup	220 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: [010-206 77 11](tel:010-2067711)
- Kundservice: support@eldoninstallation.se
- Beställningar: order@eldoninstallation.se
- Offertförfrågan: offert@eldoninstallation.se