



E-nummer 2700368

Artikelnummer ELBC132

Laddbox One Smart

ELBC132

Laddboxen som tar dig hela vägen

Laddbox One har utvecklats tillsammans med installatörer där enkelhet och utrymme för installation har legat i fokus.

I våra laddboxar ingår allt och är utvecklad tillsammans med installatörer. Laddboxen har inbyggd MID-godkänd energimätare, personskyddsbrytare typ A med DC-övervakning samt att den är förkonfigurerad vilket underlättar installationen. Våra laddboxar har Typ2 uttag som ger upp till 22 kW laddeffekt med 3-fas varianten, det ger 11 mil i timmen. 1-fas varianten ger upp till 7,4 kW, vilket ger 3,7 mil i timmen. Våra laddboxar är även klassade IK10 och IP54 för extrema förhållanden. Alla våra laddboxar är smarta och framtidsäkrade med OCPP 1.6j. Ägaren har möjlighet att välja operatör fritt.

Vi har en mängd olika tillbehör som gör er laddstation enklare. Laddboxarna är förberedda för väggmontering (standard) eller så går det att montera på stolpe (tillval). Det går även att montera två laddboxar rygg mot rygg på en stolpe, vilket kan ge upp till 4 laddpunkter.

- Utvecklad och producerad i Nässjö
- Laddeffekt kan regleras mellan 1,8 - 22kW
- Dynamisk lastbalansering
- LAN-koppling
- RFID-läsare (på vissa modeller)
- DC-övervakning
- Förkonfigurerad (på vissa modeller)
- Systemlås
- Statusindikator LED
- Kommunikationskabeln sys vidare med daisy chain
- Passar alla elbilar
- Matchande stolpe och kabelhållare finns som tillbehör.

Installatörens bästa vän

- Gott om installationsutrymme
- Fäste med endast två skruvar
- Anslutningsmöjlighet på inkommande plint 2,5-25 mm² Al/Cu
- Lätt att sy vidare med dubbelplint upp till 25 mm² Al/Cu
- Medföljande mall för uppsättning
- Lackerade kretskort för att undvika korrosion
- Följer standarden IEC61851-1: Elfordon konduktiv laddning



Specifikationer

Allmänt

4G	Nej
Antal faser	1-fas
E-nummer	2700368
Färg	Svart, RAL9005 / RAL9010
Installationsnät	Enligt Svensk Elstandard SS 4364000
IP-klass	IP54
Jordfelsbrytare	Typ A med DC-övervakning
Kommunikation	OCPP 1.6j
Korrosivitetsklass	C5
Laddeffekt	7,4 kW
Märkspänning	230/400 V
Märkström	32 A
Mätare	Inbyggd
RFID	Nej
Slaghållsfasthet	IK10
Uttag	Typ 2 IEC 62196-2 med uttag eller fast kabel
Uttag eller kabel	Uttag Typ 2
Vikt	8 kg
Övrigt	Mode 3, LED-laddindikation

Dimensioner

Höjd	440 mm
Bredd	259 mm
Djup	136 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**