



E-nummer 2700606

Artikelnummer ELBC316EM

Laddbox One.Combo Smart

ELBC316EM

Laddbox med styrbart ladduttag och strömuttag

Hemmapaket – Laddbox One Combo 13,8 kW Smart med 7,5 meter kabel (ELBC316KEM) eller uttag (ELBC316EM) och energimätare för lastbalansering. Levereras med Monta.

I våra laddboxar ingår allt och är utvecklad tillsammans med installatörer. Laddboxen har inbyggd MID-godkänd energimätare, personskyddsbrytare typ A med DC-övervakning samt att den är förkonfigurerad vilket underlättar installationen. Hemmapaketen är förinställd på 20 A vilket ger en effekt på 13,8 kW, som ger elbilen 7 mil i timmen. Våra laddboxar är även klassade IK10 och IP54 för extrema förhållanden.

Våra villaladdboxar är förkonfigurerade med Monta, vilket gör att användaren kan styra laddboxen med Montas app. När du använder Monta så kan din laddplats bli en ny inkomstkälla, öppna upp din laddare till allmänheten och bestäm vem, när och till vilket pris de har tillgång. Utvecklandet av fler och nya smarta funktioner sker successivt. De nya funktionerna får ni automatiskt när laddboxen uppdateras eller när Montas app uppdateras.

Vi har en mängd olika tillbehör som gör er laddstation enklare. Laddboxarna är förberedda för väggmontering (standard) eller så går det att montera på stolpe (tillval).

Laddboxen One.Combo (ELBOC132) har ett extra strömuttag som ger 10A. Strömuttaget är även styrbart med OCPP 1.6J, vilket gör att ägaren kan mäta och applicera en tariff på strömuttaget. Användaren kan alltså styra sitt motorvärmar-uttag via app och ägaren kan debitera korrekt för användningen. Laddboxen har inbyggd 4G.



- Utvecklad och producerad i Nässjö
- Laddeffekt kan regleras mellan 1,8 – 22kW
- Typ2 Uttag eller 7,5 meter kabel
- Dynamisk lastbalansering ingår (ELBC316KEM & ELBC316EM)
- LAN-koppling
- 4G (ELBOC132)
- DC-övervakning

- Inbyggt skydd med personskyddsbrytare typ A
- Inbyggd MID-godkänd energimätare
- Förkonfigurerad med Monta
- Appstyrd
- Möjligt att göra din laddbox publik och skapa en inkomstkälla
- IK10 och IP54
- Lås
- Statusindikator LED
- Anslutningsmöjlighet på inkommande plint 2,5-25 mm² Al/Cu
- Lätt att sy vidare med dubbelplint upp till 25 mm² Al/Cu
- Kommunikationskabeln sys vidare med daisy chain
- Passar alla elbilar
- Matchande stolpe och kabelhållare finns som tillbehör.

Tekniska specifikationer

Mått HxBxD	440x259x136 mm
Vikt	8 kg
Färg	RAL9005 Struktur
Kapslingsklass	IP54
Mode	3
Intern kabelarea	6 mm ²
Faser	3-fas
Installationsnät	Enligt Svensk Elstandard SS 4364000
Spänning	230/400V AC
Märkström	6-20 A (10 A på schukouttagen)
Laddeffekt	13,8kW
Korrosivitetsklass	C5
Kommunikation	OCPP 1.6
Laddkontakt 62196-2)	Typ 2 fast kabel eller Typ2 ladduttag (IEC
Personskyddsbrytare	Typ A med DC-övervakning
Elmätare	MID-godkänd energimätare inbyggd
Slaghållfasthet	IK10
Följer standarder	IEC 61851-1 (Elfordon konduktivladdning), IEC61851-22 (Laddstation för växelström), IEC 61439-7 (AEVCS)

Specifikationer

Allmänt

4G	Nej
Antal faser	3-fas
E-nummer	2700606
Kommunikation	OCPP 1.6j
Laddeffekt	13,8 kW
Lastbalansering	Ingår
Märkström ladduttag	20 A
Märkström strömuttag	10 A
Mätare	Inbyggd
Uttag eller kabel	Uttag

Dimensioner

Höjd	440 mm
Bredd	259 mm
Djup	136 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: [010-206 77 11](tel:010-206 77 11)
- Kundservice: support@eldoninstallation.se
- Beställningar: order@eldoninstallation.se
- Offertförfrågan: offert@eldoninstallation.se