



E-nummer 2700100

Artikelnummer ELBCC316EM1

Laddbox Duo.Combo Smart

ELBCC316EM1

Kraftfull laddbox med två ladduttag och två strömuttag

Hemmapaket (ELBCC316EM1) – Laddbox Duo.Combo 11kW Smart med 2 stycken ladduttag samt 2 stycken strömuttag. Vi inkluderar även en energimätare för lastbalansering. I våra laddboxar ingår allt och är utvecklad tillsammans med installatörer. Laddboxen har inbyggd MID-godkänd energimätare, personskyddsbrytare typ A med DC-övervakning samt att den är förkonfigurerad vilket underlättar installationen. Våra laddboxar har Typ2 uttag som ger upp till 22kW laddeffekt med 3-fas varianten. Det ger 11 mil i timmen. Våra laddboxar är även klassade IK10 och IP54 för extrema förhållanden.

Våra villaladdboxar är förkonfigurerade med en operatör, vilket gör att användaren kan styra laddboxen med en app.

Vi har en mängd olika tillbehör som gör er laddstation enklare. Laddboxarna är förberedda för väggmontering (standard) eller så går det att montera på stolpe (tillval).

Laddboxen (ELBCC316EM1) kommer leveranskopplad 2x11kW men kan ändras upp till 2x17,25kW.

Laddbox Duo.Combo 22kW Smart (ELBCC332 och ELBCC332R) är laddboxar framtagna för publikt bruk. Båda laddboxarna är utrustade med OCPP 1.6J.

I en stilren design med svart strukturlackerad plåt är Duo.Combo laddstationen där användaren får flexibilitet. Enkel omställning av strömvärde från 6 A till 32 A. De jordade uttagen har ett bestämt värde på 10 A. DC-övervakning och personskyddsbrytare typ A i alla boxar. Kan monteras på vägg, enkel på stolpe och två boxar rygg mot rygg på stolpe. Duo.Combo har även ett ingångshål i ryggen vilket underlättar installation på vägg. LED-slingan indikerar status för laddningen. Låsbar med systemlås. Energimätare ingår på våra Duo.Combo modeller. Alla laddboxar kan beställas med unik foliering. Dessutom tillverkas de i Nässjö.

Laddbox Duo.Combo (ELBCC132S) har två extra strömuttag som ger 10 A var. Strömuttagen är även styrbart med OCPP 1.6J, vilket gör att ägaren kan mäta och applicera en tariff på strömuttagen. Användaren kan alltså styra sitt motorvärmare-uttag via app och ägaren kan debitera korrekt för användningen. Laddboxen är utrustad med 4G.

- Utvecklad och producerad i Nässjö
- Laddeffekt kan regleras mellan 1,8 – 22kW (1,8 – 17,25kW för ELBCC316EM1)



- Dynamisk lastbalansering ingår (ELBCC316EM1)
- LAN-koppling
- 4G (ELBCC132S)
- RFID-läsare (ELBCC332R)
- DC-övervakning
- Inbyggt skydd med personskyddsbrytare typ A
- Inbyggd MID-godkänd energimätare
- Appstyrd
- Gör din laddbox publik och skapa en inkomstkälla
- IK10 och IP54
- Lås
- Statusindikator LED
- Anslutningsmöjlighet på inkommande plint 2,5-25 mm² Al/Cu
- Lätt att sy vidare med dubbelplint upp till 25 mm² Al/Cu
- Kommunikationskabeln sys vidare med daisy chain
- Passar alla elbilar
- Matchande stolpe och kabelhållare finns som tillbehör.

Tekniska specifikationer

Mått HxBxD	440x359x136 mm
Vikt	12kg
Färg	RAL9005 Struktur
Kapslingsklass	IP54
Mode	3
Intern kabelarea	6 mm ²
Faser	1-fas eller 3-fas
Installationsnät	Enligt Svensk Elstandard SS 4364000
Spänning	230/400V AC
Märkström	6-32 A (10 A på schukouttagen)
Laddeffekt	Ställbart via molnet upp till 22kW
Korrosivitetsklass	C5
Kommunikation	OCPP
Laddkontakt	Typ 2 IEC 62196-2 med uttag
Personskyddsbrytare	Typ A med DC-övervakning
Elmätare	Inbyggd
Slaghållfasthet	IK10
Följer standarder	IEC 61851-1 (Elfordon konduktivladdning), IEC61851-22 (Laddstation för växelström), IEC 61439-7 (AEVCS)



Smart och uppkopplad



Made in Nässjö

Specifikationer

Allmänt

Antal faser	3-fas
E-nummer	2700100
Kommunikation	OCPP 1.6j
Laddeffekt	11 kW
Märkström ladduttag	25 A
Märkström strömuttag	10 A
Mätare	Inbyggd
RFID	Nej
Uttag eller kabel	Uttag

Dimensioner

Höjd	440 mm
Bredd	359 mm
Djup	136 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: [010-206 77 11](tel:010-2067711)
- Kundservice: support@eldoninstallation.se
- Beställningar: order@eldoninstallation.se
- Offertförfrågan: offert@eldoninstallation.se