



E-nummer 2700057

Artikelnummer ELBCS332EP2

Laddbox Duo.Combo EpSpot ELBCS332EP2

Laddboxen som tar dig hela vägen.

Laddbox Duo.Combo har utvecklats tillsammans med installatörer där enkelhet och utrymme för installation har legat i fokus.

I en stilren design med svart strukturlackerad plåt är Duo.Combo laddstationen där användaren får flexibilitet. Enkel omställning av strömvärde från 6 A till 32 A. De jordade uttagen har ett bestämt värde på 10 A. Finns med 1-fas eller 3-fas. DC-övervakning och personskyddsbrytare typ A i alla boxar. Kan monteras på vägg, en laddbox på stolpe och två boxar rygg mot rygg på stolpe. Duo.Combo har även ett ingångshål i ryggen vilket underlättar installation på vägg. LED-slingan indikerar status för laddningen. Låsbar med systemlås. Energimätare ingår på våra Duo.Combo modeller. Alla laddboxar kan beställas med unik foliering. Dessutom tillverkas de i Nässjö.

Finns med två olika kommunikationslösningar: Basic enligt IEC 61851, Mode 3 eller med den 100 % molnbaserade tjänsten EpSpot. Duo.Combo EpSpot kommer som standard med molntjänstmodulen kopplad till ladduttagen, men går även att få på schukouttagen.

Dynamisk lastbalansering

Med Duo.Combo EpSpot sköts lastbalanseringen via molnet. Lastbalanseringen tar hand om alla effekttoppar och bilen kan få en snabbare och mer effektiv laddning än vad anläggningen annars skulle klara av. Dessutom undviks säkringsproblem och överbelastning av centralen.

Installatörens bästa vän

- Gott om installationsutrymme
- Fäste med endast två skruvar
- Anslutningsmöjlighet på inkommande plint 2,5-25 mm² Al/Cu
- Lätt att sy vidare med dubbelplint upp till 25 mm² Al/Cu
- Medföljande mall för uppsättning
- Lackerade kretskort för att undvika korrosion
- Produktklass IP54, IP21 bakom lucka
- Följer standarden IEC61851-1: Elfordon konduktiv laddning



Specifikationer

Allmänt

Antal faser	3-fas
E-nummer	2700057
Färg	Svart, RAL9005
Installationsnät	Enligt Svensk Elstandard SS 4364000
Kommunikation	EpSpot
Korrosivitetsklass	C5
Laddeffekt	22 kW
Märkspänning	230/400V AC
Märkström ladduttag	32 A
Märkström strömuttag	10 A
Mätare	Inbyggd
Personskyddsbrytare	Typ A med DC-övervakning
Slaghållsfasthet	IK10
Uttag	Typ 2 IEC 62196-2 med uttag eller fast kabel
Uttag eller kabel	Uttag
Vikt	12
Övrigt	Mode 3, LED-laddindikation, EpSpot-styrning på strömuttag

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**