



E-nummer 2445602

Artikelnummer ECOKSEL

ECO eluttagskapsling

ECOKSEL

Materialen i ECO Kapslingen har alla egenskaper som krävs för en tuff utomhusmiljö.

Gaveln är i polykarbonat och möjliggör radioburen kommunikation till och från kapslingen. Polykarbonaten är slagtålig, vridstyv och formstabil i kombination med den naturanodiserade aluminiumprofilen. Vilket ger en konstruktion som bibehåller form, färg och hållfasthet även när den utsatts för väder och vind under många år.

Aluminiumprofilen har designats för att bilda ett greppvänligt handtag under luckan. Gummilister i över- och nederkant, där den övre bildar ett tätt gångjärn.

Kapslingen kan anpassas till en bredare modell med plats för fler uttag eller mer volymkrävande komponenter. Kapslingen finns med hel eller delad lucka samt likalås eller systemlås. Vred med hänglåsmöjlighet finns som tillbehör.

Kapslingen har extra rymlig fläns och flytande plintar som möjliggör en smidig installation. Det behöver endast dras upp en 5-polig snabbkoppling i kapslingen. Den levereras med kapslingen samt inkommande plint för Al/Cu 5-ledare, 4-pol x 1,5-25 mm². Då plinten är flytande innebär det att skarvning kan göras nära stolpens anslutning till flänsen om behov finns.



Specifikationer

Allmänt

Beskrivning	Lucka med likalås inklusive 4 nycklar
E-nummer	2445602
Färg	Svart
IP-klass	IP44

Dimensioner

Höjd	246 mm
Bredd	232 mm
Djup	220 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: [010-206 77 11](tel:010-2067711)
- Kundservice: support@eldoninstallation.se
- Beställningar: order@eldoninstallation.se
- Offertförfrågan: offert@eldoninstallation.se