



E-nummer 2242526

Artikelnummer BNT3306

WU gängsäkringscentral med PE-N

BNT3306

WU gängsäkringscentral med PE-N i normutförande och IP20. Den är utrustade med PE-N-skenor.

Utförandet möjliggör att normapparater som till exempel jordfelsbrytare, ringledningstrafo, kopplingsur kan kombineras tillsammans med gängsäkringar i samma central.

Den vitlackerade plåtkapslingen är uppbyggd av ett jordat och installationsvänligt stativ och kåpa som ger möjlighet för kabel- och röranslutning via rygg samt från alla fyra sidor.

Utrymmet under DIN-skenorna är 20 mm. Kapslingen kan försees med ryggplåt och med dörr för kapslingsklass IP32.

Gängsäkringscentralen uppfyller försäkringsbolagens krav om brandsäkerhet.



Specifikationer

Allmänt

C/C-mått	Slits 302 mm
E-nummer	2242526
Färg	Vit, RAL9010
IP-klass	IP20
Tillbehör	Dörr BNL3306, Ryggplåt BP3306

Dimensioner

Höjd	313 mm
Bredd	350 mm
Djup	78 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**