



# DBQ, NORMKAPSLIN G MED SNABBPLINT

Artikelnr: DBQ4104

## NORMKAPSLING I PLÅT MED SNABBANSLUTNING AV PE-N-PLINT

DBQ är stabila och brandsäkra normkapslingar med PE-N plint av typ ECT med snabbanslutning. Avsedda för väggmontage, tillverkade i vitlackerad stålplåt för installation av elfördelning och styrning i bostäder, butiker, kontor mm. (OBS! Avskalning av kabel måste vara minst 12 mm). Kapslingen är uppbyggd av ett jordat och installationsvänligt stativ och en kåpa som ger möjlighet för kabel- och röranslutning via rygg samt från alla sidor. Avståndet mellan DIN-skenorna är 125 mm och med ett utrymme under dessa om 20 mm för ledningsdragning. Kapslingarna är även kompatibla med mediaprogrammet MED. Kapslingarna kan förses med ryggplåt och med dörr för kapslingsklass IP41. Uppfyller försäkringsbolagens krav om brandsäkerhet. Finstrukturerad pulverlackerad yta, färg RAL9010. Reducerar elektriska fält.

## Detaljer

### Beteckning

DBQ4104

### Antal moduler

104

### PE/N-plint

ECT856PEN

### Mått H x B x L

575x510x80

### EAN-nummer

8713574207165

### Rader

4

### Antal PE+N

56X4+8X25

### Antal nollanslutningar vid delning

$N1=24+N2=24+N3=16$

### E-nummer

2240693

### Material

Stålplåt

**Färg**

RAL9010 (Vit, finstrukturerad pulverlack)

**Avstånd mellan skenor**

125 mm

**Uppfyller försäkringsbolagens  
krav om brandsäkerhet**

Ja

**PE-N plint**

Snabbanslutning, typ ECT. Delbar nolla (ej  
DBQ114, DBQ120)

**Utrymme för ledningsdragning**

20 mm

**Reducerar elektriska fält**

Ja