

Normkapsling DBQ

DBQ4104N

Normkapsling i plåt med snabbplint, IP30

E-nummer

2201327

Beteckning

DBQ4104N

Rader

4

Antal moduler

104

Antal PE+N

56X4+8X25 mm²

Antal nollanslutningar vid delning

N1=24+N2=24+N3=16

Mått H x B x L

580x510x83

Material

Stålplåt

Färg

RAL9010 (Vit, finstrukturerad pulverlack)

PE-N plint

ECT856PEN



Normkapsling DBQ

DBQ4104N

Avstånd mellan skenor

125 mm

Utrymme för ledningsdragning

20 mm

Uppfyller försäkringsbolagens krav om brandsäkerhet

Ja

Reducerar elektriska fält

Ja

Stabil och brandsäker utanpåliggande normkapsling. PE-N plint med snabbanslutning som förenklar och underlättar inkoppling. Avskalning av kabel måste vara minst 12 mm. Vid användning av hylsa måste även denna vara 12 mm. Tillverkad i vitlackerad stålplåt. Avsedd för installation on av elfördelning och styrning. Kapslingen är uppbyggd av ett jordat och installationsvänligt stativ och en kåpa som ger möjlighet för kabel- och röranslutning via rygg och alla fyra sidor. Avståndet mellan DIN-skenorna är 125 mm. Utrymme undertill för ledningsdragning på 26 mm. Kapslingarna är även kompatibla med mediaprogrammet MED. Kan förses med ryggplåt och dörr för kapslingsklass IP41. Modulmärkning ingår.

Vid behov att lägga till extra jord och nolla; Använd [Grön/Blå enblocks-snabbplint för PE/N](#)

Vid behov att lägga till extra nolla; Använd [Grön enblocks-snabbplint för PE](#)