

Infälld normkapsling DBI

DBI372

Normkapsling i plåt för infällt montage, IP40

Beteckning DBI372
Rader 3
Antal moduler 72
Antal PE+N 1x16+53x6
Infälln.mått H x B x D 527x467x83
Yttermått H x B 572 x 512
E-nummer 2243854
EAN-nummer 8713574045415
Material Ståplåt
Färg RAL9010 (Värmehärdad vit pulverlack)
PE-N plint Skruvanslutning, KGNS



Infälld normkapsling DBI

DBI372

Avstånd mellan DIN-skenor

125 mm (c/c)

Utrymme för ledningsdragning

13 mm

Tillbehör

Skarvstycke GSKARV, Nyckellås
DBIL

Brandsäker

Ja

Reducerar elektriska fält

Ja

Reducerar magnetiska fält

Ja

Passande brytare

KUE340TF alt. KUE340K

Infälld normkapsling DBI är tillverkad av stålplåt och pulverlackerad i vitt. Kapslingens konstruktion består av en bottenlåda med kragkanter, en insats bestående av DIN-skenor, karm med nedbockade kanter, frontplåt och dörrblad. Passar i mellanvägg med 70 mm regel. Denna konstruktion ger möjligheten att montera bottenlådan separat. Kabel och rör drages in i ovan- och undersida via utbrytningsöppningar.

DBI levereras [med jord- och nollanslutning](#), vilken är delbar med [WU Skarvstycke](#) om t ex flera jordfelsbrytare skall installeras.

Jord- och nollskenan med skruvanslutningar och för inkommande kabel om max. 16 mm².

Teknisk information

Avståndet mellan DIN-skenor	c/c 125 mm
Utrymme under DIN-skenor	13 mm
Färg	Pulverlackerad vitt RAL9010
Kapslingsklass	IP40

Infälld normkapsling DBI

DBI372

Tillbehör

[Nyckellås.](#)

[Lastbrytare 40 A med vippra.](#)