Ljusrelä för väggmontage

ELSV2

Ljusrelä för väggmontage, IP54

Beteckning
ELSV2

Märkspänning
230 V AC 50/60 Hz

Märkström
16 A AC21, slutande kontakt

Stötspänning
1 kV (EN 61000-4-5)

Glödlampslast
2000 W

Serie komp. lysrör
1000 W

Parallelll komp. lysrör
750 W

Lågenergilampor
500 W

Arbetstemperatur
-20°C till +45°C

Egen förbrukning
24 mA

Lux-inställning
0-200 Lux



Eldon Installation Produktblad – ELSV2 • 2024 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Ljusrelä för väggmontage

ELSV2

Till/frånslagsfördröjning
Ca 30-50 sek

Anslutningsarea
0,5-2,5 mm²

Storlek H x B x D
85 x 68 x 43 mm

Skyddsklass
II

Överspänningskategori
II

Övrigt
2 st montageskruvar + plugg medföljer

Material
Självslocknande enl. UL94-0, Halogenfritt material

E-nummer
1316531

EAN-nummer
8713574168800

Ljusrelä för montage utomhus på vägg. Trots sitt kompakta mått har ljusrelät goda inkopplingsutrymmen. Kabelinföring är möjlig både från bakre vägg och underifrån.
ELSV2 har en inbyggd slutande reläkontakt om 16 A och används för att styra bl.a. ytterbelysning i takt med solens nedgång och uppgång.
Ljusrelät kan ställas steglöst mellan 0-200 lux.
Ritning med installationsanvisning återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.