

Normkapsling ENVQ

ENVQ342

Normkapsling i plast för väggmontage, IP30

Beteckning

ENVQ342

E-nummer

2243433

Antal moduler

36+6 (42)

Antal rader

3

Antal PE+N

5x25+21x4

Mått H x B x D

515x305x100

Material

Självslocknande, halogen- och silikonfri polystyrol, 750°

Färg

RAL9016 (Vit)

Märkström

80 A

Märkspänning

230/400 V AC

Avstånd mellan DIN-skenor

125 mm (c/c)



Normkapsling ENVQ

ENVQ342

Utrymme för ledningsdragning

12 mm

PE/N-anslutningar

Skruvanslutning för 5x25/16 mm²

Snabbanslutning för 21x4 mm²

Tillbehör

Dörr i vit eller rökfärgad plast

Nyckellås (ENVQL1) Extra PE/N-skena (ENVQPEN1)

Normkapsling ENVQ för väggmontage med 14 moduler per rad och som 1-, 2-, 3 och 4-radigt utförande. Jord- och nollplint med snabbanslutningar (fjäderklämmor).

Kapslingen lämpar sig för exempelvis bostäder, butiker och kontor där krav ställs på kvalitet, design och funktion. Vision levereras inklusive bakstycke med hålanvisningar. Bakstycket har fästpunkter för förankring av kabel och rör. Avståndet mellan DIN-skenorna är 125 mm c/c och kabelutrymmet under skenorna är 12 mm. Utbrytningsmöjligheter i kåpan för inkommande kabel och rör. Levereras inklusive gruppmarkning samt täckbricka.

Kapslingen kan förses med dörr och nyckellås och med extra PE/N-skena. Dörr kan höger- eller vänsterhängas och som fälls in i kapslingens front vilket medför att kapslingens djup förblir den samma vid montage av dörr.