

# Normcentraler för dvärgbrytare UNIK-R

GAR36

IP65, DAMMSÄKRA, SPOLSÄKRA OCH ROSTFRIA

<b>Beteckning</b> GAR36
<b>Modul</b> 2x18
<b>Yttermått H x B x D</b> 360x480x150
<b>Flänsbild</b> L
<b>E-nummer</b> 2365255
<b>EAN-nummer</b> 8713574068773



UNIK-R normcentraler för dvärgbrytare.

Damm- och spolsäkert utförande. Lämpliga för anläggningar där korrisionsrisk förekommer.

Normcentralerna är anpassade för 5-ledarsystem. Vid 4-ledarsystem; använd bygelklämma DRK106-10 och bygla med mjukledare.

Komplett PEN-utrustning för max utgående 1-poliga grupper.

Centralerna har beröringsskydd av isolermaterial.

Teknisk information:

Utförande: Helsvetsade skåp i 1.0 mm rostfri stålplåt. Materialkvalitet EN 1.4301, ytbehandling: Förslipad.

Utskjutande mått för låshandtag: 21 mm

PE-N anslutning inkommande: 35 mm<sup>2</sup> Cu

PE-N anslutning utgående: 16 mm<sup>2</sup> Cu

# Normcentraler för dvärgbrytare UNIK-R

GAR36

---

## Produktbeskrivning

Normcentral 2x18mod