

Gruppcentraler UNIK-R

GBHR17-80

GRUPPCENTRALER, IP65, ROSTFRIA

E-nummer

2365217

Beteckning

GBHR17-80

Gänga

GII

Antal säkringar

1x17

Huvudbrytare

80 A

Poler

1 el. 3

Mått H x B x D

360x480x150

Överkopplings-faser

35

Area FASER In/Ut (mm²)

35/10

Area PEN In/Ut (mm²)

35/6

Flänsbild

L



Gruppcentraler UNIK-R

GBHR17-80

EAN-nummer

8713574105584

UNIK-R Gruppcentraler. Damm-, spolsäkert och rostfritt utförande. Lämpliga för anläggningar där korrosionsrisk förekommer. Lådorna är anpassade för 5-ledarsystem. Vid 4-ledarsystem; använd bygelklämma *DRK106-10* och bygla med mjukledare. Noll och skyddsledarskenor är bestyckade med bygelklämmor motsvarande antalet 1 pol. grupper (25 A) alt. antalet 3 pol. grupper + 1 st (63 A) i centralen. Centralerna har beröringsskydd av isolermaterial. Levereras med självhäftande grupp-schema.

Teknisk information:

Utförande: Helsvetsade skåp i 1.0 mm rostfri stålplåt, materialkvalitet EN 1.4301, ytbehandling: Förslipad.

Märkspänning: 500 V

Märkström: GII - 25 A, GII - 63 A

Utskjutande mått för låshandtag: 21 mm