Gängsäkringcentraler HGB/HGC

HGBH8-80

Gängsäkringcentraler med komplett PE-N-utrustning IP43

E-nummer
2353218

Beteckning
HGBH8-80

Flänsbild
B (FL13)

Yttermått H x B x D
330x220x150

Antal säkringar
1x8

Beskrivning
1 pol. grupper, gänga II och hvb, 80A

Max area, ink. faser
2 x 35 mm² Cu

Max area, utg. faser
10 mm² Cu

EAN-nummer
8713574105430



Gängsäkringscentralerna är utrustade med komplett PE-N-utrustning för max utgående grupper, där noll- och skyddsledarskenor är bestyckade med bygelklämmor motsvarande antalet 1 pol. grupper (25 A) och 3 pol. grupper + 1st (63 A) i centralen.
Lådorna är anpassade för 5-ledarsystem. Vid 4-ledarsystem; använd medföljande bygelklämma *DRK106-10* och bygla med mjukledare. Som manöversäkringar vid fjärrvärmemätning och liknande används *HSU* tillsammans

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Gängsäkringcentraler HGB/HGC

HGBH8-80

med plomberingsdetaljer, *HLD1*. Beröringsskydd av isolermaterial. Centralerna levereras med självhäftande gruppschema. Framtagen i Eldon Installations centralsystem HPK.
Skisser på servis- och fördelningslösningar återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.

Produktbeskrivning

Gruppcentral bryt.80A 8x25A

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.