



Normkapsling KV

Artikelnr: KV9448

Normkapsling av polystyren för väggmontage, IP65 KV är en robust och montagevänlig normkapsling med transparent dörr. Kapslingen lämpar sig speciellt för fuktiga och krävande installationer utom- och inomhus. Kapslingen har membrangenomföringar som tätar enligt IP65. Jord- och nollplint med snabbanslutningar (fjäderklämmor) ledare upp till 4 mm². samt ett antal skruvanslutningar för upp till 25 mm². Delbar nollplint från 12 mod och större. Kapslingar från 12 moduler och större har DIN-skena med ställbart djup mellan 50-57 mm vilket ger möjligheten att även installera djupa apparater. Dörren kan höger- eller vänsterhängas och förses med nyckellås. Ritning- /tillbehörsfack för dokumentation eller linkande. Kapslingen levereras inklusive täckbricka, montageanvisning, kabeltäckkåpa samt gruppmarkning med täcksydd. Som tillbehör finns bl.a. ventilationsplugg och nyckellås.

Teknisk information

Material: Självslöcknande, halogen- och silikonfri. Polystyren 750°C, Polykarbonat (Dörr)

UV-resistent: Enligt VDE 100 del. 737

Färg: RAL7035

Omgivningstemperatur: -40°C till +70°C

Membrangenomföringar: Ja, tätar enligt IP65

Resistans mot vattenstråle: Max 65 bar och +50°C vid 0,5m (ej rengöringsmedel).

Tillbehör: Ventilationsplugg (PG16), Kabeltäckkåpa, Nyckellås, Förskruvning IP65, sammanbyggnad

Produktbeskrivning

KV9354 normkapsl.3x18-mod IP65

Detaljer

Beteckning

KV9448

E-nummer

2188617

Antal moduler

48

Antal rader

4

Antal PE+N

30 / 10+10+5+5

Mått H x B x D

708x295x129