Elkapsling NK

NK310Y

Byggsats med öppen eller täckt sida, IP21 till IP44

E-nummer	2251505
Beteckning	NK310Y
Monteringsmått H x B	1250x360
Yttermått H x B x D	1360x400x220
Modul HM	10
Utbrytning sida	Stängd
Korrosivitetsklass	C3



Kapsling med täckt (Y för yttre) eller öppen (I för inre) sida med IP21 i centralsystemet Normel.

IP-klasser

Med frontpaneler uppnås IP31.
Med dörr och täckplåtar uppnås IP44.

Montagebredder: 385 och 525 mm, montagedjup 220 mm.
Öppningar i sidorna gör att utbyggnad i sidled vid större centralkombinationer är fritt från hinder. Topp- och bottenplåt kan om så önskas bytas till annat utförande.
Kan byggas samman med övriga skåp.

Teknisk information
Material: Stålplåt

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Elkapsling NK

NK310Y

Färg: RAL9010 (Vit)
Tillbehör: Ram och dörr, Täckplåt, Topp- och bottenplåt
Flänsöppningar (FL21): NK3xxx: 2 upptill och 2 nedtill, NK5xxx: 4 upptill och 4 nedtill

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.