

# Elkapsling NK

NK512I

Byggsats med öppen eller täckt sida, IP21 till IP44

<b>E-nummer</b> 2251517
<b>Beteckning</b> NK512I
<b>Monteringsmått H x B</b> 1500x500
<b>Yttermått H x B x D</b> 1610x540x220
<b>Modul HM</b> 12
<b>Utbrytning sida</b> Öppen



Kapsling med täckt (Y för yttre) eller öppen (I för inre) sida med IP21 i [centralsystemet Normel](#).

## IP-klasser

Med [frontpaneler](#) uppnås IP31.

Med [dörr](#) och [täckplåtar](#) uppnås IP44.

Montagebredder: 385 och 525 mm, montagedjup 220 mm.

Öppningar i sidorna gör att utbyggnad i sidled vid större centralkombinationer är fritt från hinder. [Topp- och bottenplåt](#) kan om så önskas bytas till annat utförande.

Kan byggas samman med övriga skåp.

Teknisk information

Material: Stålblåt

Färg: RAL9010 (Vit)

Tillbehör: [Ram och dörr](#), [Täckplåt](#), [Topp- och bottenplåt](#)

Flänsöppningar (FL21): NK3xxx: 2 upptill och 2 nedtill, NK5xxx: 4 upptill och 4 nedtill