

Elkapsling NK

NK514Y

Byggsats med öppen eller täckt sida, IP21 till IP44

E-nummer 2251534
Beteckning NK514Y
Monteringsmått H x B 1750x500
Yttermått H x B x D 1860x540x220
Modul HM 14
Utbrytning sida Stängd
Korrosivitetsklass C3



Kapsling med täckt (Y för yttre) eller öppen (I för inre) sida med IP21 i [centralsystemet Normel](#).

IP-klasser

Med [frontpaneler](#) uppnås IP31.

Med [dörr](#) och [täckplåtar](#) uppnås IP44.

Montagebredder: 385 och 525 mm, montagedjup 220 mm.

Öppningar i sidorna gör att utbyggnad i sidled vid större centralkombinationer är fritt från hinder. [Topp- och bottenplåt](#) kan om så önskas bytas till annat utförande.

Kan byggas samman med övriga skåp.

Teknisk information

Material: Stålpått

Elkapsling NK

NK514Y

Färg: RAL9010 (Vit)

Tillbehör: [Ram och dörr](#), [Täckplåt](#), [Topp- och bottenplåt](#)

Flänsöppningar (FL21): NK3xxx: 2 upptill och 2 nedtill, NK5xxx: 4 upptill och 4 nedtill