

Jordfelsbrytare

REC2A440030

MED AUTOMATISK ÅTERSTÄLLNING, REC2A440030

Beteckning

REC2A440030

Beskrivning

Jfb.4P40A/30mA med aut.återst.
Jordfelsbrytare med automatisk återställning, 4-polig, 40A / 30 mA

Moduler

6,5

E-nummer

2169520



Jordfelsbrytare, 4-polig 40A/30mA med automatisk självåterställning och som övervakar och hanterar uppkomst av tillfälliga jordfel. Om ett kort jordfel inträffar och jordfelsbrytaren löser, återställer jordfelsbrytarmodulen sig själv omgående. Vid längre jordfel som varar max. 30 sek. sker återställning efter ytterligare ca: 30 sek. och nästa och sista försöket efter ett jordfel som varar max. 120sek, så sker återställning därefter inom 60 sek. Max. 3 återställnings försök tillåts.

Växlande potentialfri signalkontakt samt larmkontakt vid blockerad och ej återställningsbar jordfelsbrytare. Återställning kan väljas att ske automatiskt eller manuellt där funktionen kan skyddas via hänglås eller plombering av skyddslucka. LED indikeringar för funktion och status.

Teknisk information

Märkspänning: 230/400 V AC, 50/60 Hz

Min. spänning: 190 V AC

Klass: Typ A

Villkorlig kortslutningsström: 10 kA (vid max 63 A försäkring)

Stötström Typ A: 250 A vid 8/20 μ s

Max. Effektförbrukning: 5 VA

Mekaniska/elektroniska manövreringar: 20000/10000 till och från

Material: V0 Halogenfritt

Arbetstemperatur: -25°C till +55°C

Lagringstemperatur: -35°C till +65°C

Anslutningsarea kraft: 1,5-50 mm² Cu

Anslutningsarea signal: 0,5-2,5 mm² Cu

Reläutgångar: 2 st växlande max 230 V/ 130 mA (Signalkontakt vid utlöst jordfelsbrytare samt larmkontakt vid blockerad jordfelsbrytare)

Jordfelsbrytare

REC2A440030

Produktbeskrivning

Jfb.4P40A/30mA med aut.återst. Jordfelsbrytare med automatisk återställning, 4-polig, 40A / 30 mA.