

Fasskena 4-fas

E4T3N56

Stift- och gaffelanslutning, 28 till 56 moduler

Beteckning

E4T3N56

E-nummer

2119950

Antal moduler

56

Anslutningsarea

16 mm²

Fasföljd

L1,L2,L3+N

Material

Koppar, E-Cu-F25

Isolationsmaterial

Halogenfri och dioxinfri
självslöcknande plast, Cycloy
C2100F

Märkspänning

400 V AC (Max 500 V)

Kortslutningsfastighet

<25 kA (vid 100 A försäkring)

C/C-mått mellan anslutningar

17,8 mm



Fasskena 4-fas

E4T3N56

Brandtålighet

Enligt UL94 V5, 960°C

Tillbehör

Ändskydd EKC4, Beröringsskydd BRS5, Beröringsskydd BRS1M

Antal poler

4

Anslutning

Gaffel

Halogenfria fasskenor för anslutning av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och personskydds brytare.

Skenor kan, vid utökning av grupper i en central, monteras med "överlappning" och på så sätt kan man bygga vidare utan mjukledare i elcentralen.

1 meters skenor levereras utan ändskydd (se tillbehör).

Samtliga fasskenor har ett c/c mått mellan anslutningar om 17,8mm och passar på så sätt på flera olika fabrikat som Eldon, Doepke, GE, Siemens, Legrand, Hager, Eaton och Schneider.

Skenorna är tillverkade åt Eldon av företaget FTG i Tyskland.