Elektroniska impulsrelän

EIR116230

Elektroniska impulsreläN för montage på DIN-skena i normcentraler

E-nummer
4027324

Beteckning
EIR116230

Märkspänning
230 V AC

Egen förbrukning
24 mA

Poler
1

Funktion
-


Märkström
16A AC21, slutande potentialfri kontakt

Moduler
1

Relästatusindikator
Röd LED

Spänningsindikator
Grön LED

Glödlampstest
2000 W



 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Elektroniska impulsrelän

EIR116230

Seriekomp. Lysrör
1000 W

Parallell komp. Lysrör
750 W

Lågenergilampor
500 W

Max glimlamptest (vid 230V AC)
40 mA = max 7 st Eljo 1830147

Max impulslängd
Oändlig

Arbetstemperatur
-20°C till +45°C

Anslutningsarea
0,5 – 2,5 mm²

Material
Självslocknande enligt UL94V-0,
Halogenfritt material

Tidsområde
-

Tidsinställning
-

Produktbeskrivning

Elektroniska impulsrelä för montage på DIN-skena i normcentraler. Impulsrelät används för att styra till exempel kopplingsutrustningar och belysning. Reläerna har 1 slutande potentialfri kontakt och har 3 anslutningsterminaler för styrning vilket underlättar om flera trycknappar skall anslutas.
Reläerna kan styras manuellt via en tryckknapp på fronten. Impulsreläerna kräver fast manöverspänning och

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Elektroniska impulsrelän

EIR116230

kan manövreras valfritt med fas eller nolla. Relä om 24 V kan strömförsörjas valfritt med AC eller DC. Impulsreläerna klarar fast spänning på manöveringången. Reläerna har en dubbel terminal på ena polen av den potentialfria kontakten.

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.