Kombicentral kraft och media

EKM360N

Infällda kombinationscentraler från 30 till 60 moduler IP40

E-nummer
2243744

Beskrivning
Kraft nedåt

Rader
4

Modul per rad
15

ECT-plint
ECT535PEN

Infällnadsmått (mm) H x B x D
981 x 400 x 107

Mått (mm) H x B x D
1034 x 437 x 148

Patchuttag
RJ-45 Keystone 20×15 mm

Antal patch
24 x inkommande

Standardfärg
RAL 9010



Kombicentralen EKM finns i tre versioner; med kraftcentralen upptill eller nedtill. Och med två olika montagedjup. Stabil och rymlig central med lackerad insats och dörr.

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Kombicentral kraft och media

EKM360N

30- och 45-modulscentralerna är till för inbyggnadsdjup med 70 mm-regel och 13 mm gips eller för ingjutning. 60-modulscentralen är till för inbyggnadsdjup med 95 mm-regel och 13 mm gips och är förberedd för skalväggsmontage. Utrustade med Eldon Installations snabbplint för N/PE anslutningar. Mediadelen levereras med ett förkopplat tvåvägsuttag samt en hylla för modem där det även finns plats för marknadens större typer. Förberedd plats finns för ytterligare ett tvåvägsuttag. Patchpanel för Keystone RJ45 uttag levereras som standard. Finns även för LexCom
som tillbehör (Se sida 6). En extra plåt är monterad för att skilja på svag och starkström. Stativen för kraftdelen i båda varianterna är utfällningsbara för bättre åtkomstmöjlighet vid kabel-dragning. Bottenlådorna är vändbara och märkta för, var kraft eller media ska sitta. I bottenlådorna finns två fästbyglar, där insatsen ska skruvas fast, som är rörliga för att fånga upp eventuella misstag vid bottenlådans fastsättning. Bottenlådorna är täta nog för att klara ingjutning utan att betong rinner in i lådan. För extra stöd vid ingjutning finns även ett ingjutningsstöd som tillbehör för att förhindra
att bottenlådan trycks ihop av betongen. Centralerna kan även användas för utvändigt montage med tillhörande ram. 30- och 45-modulscentralerna har en svagströmspassage för rördragning längs hela kanten av kraftdelen medan VPrör för kraft kan dras under normcentralen där det finns 20 mm utrymme för passage. 60-modulscentralen har 45 mm utrymme bakom mediaplåten för all rördragning. Insatsen levereras separerad från bottenlådan. Dörren har snabbfästen med gångjärn för att enkelt kunna tas bort vid behov och är även vändbar för höger- eller vänsterhängning. Insatsen levereras separerad från bottenlådan. Dörren är ventilerad i över- och underkant för att leda bort så mycket värme som möjligt från centralen. Plastdörr finns som tillbehör om svaga signaler mellan router och mottagare störs av plåtdörren.

Tillbehör

Patchpanel för Keystone RJ45 uttag levereras som standard. Finns även för LexCom som tillbehör. En extra plåt är monterad för att skilja på svag och starkström. Stativen för kraftdelen i båda varianterna är utfällningsbara för bättre åtkomstmöjlighet vid kabel-dragning. Bottenlådorna är vändbara och märkta för, var kraft eller media ska sitta. I bottenlådorna finns två fästbyglar, där insatsen ska skruvas fast, som är rörliga för att fånga upp eventuella misstag vid bottenlådans fastsättning. Bottenlådorna är täta nog för att klara ingjutning utan att betong rinner in i lådan. För extra stöd vid ingjutning finns även ett ingjutningsstöd som tillbehör för att förhindra att bottenlådan trycks ihop av betongen. Centralerna kan även användas för utvändigt montage med tillhörande ram.
45-modulscentralen har en svagströmspassage för rördragning längs hela kanten av kraftdelen medan VP-rör för kraft kan dras under normcentralen där det finns 20 mm utrymme för passage. 60-modulscentralen har 45 mm utrymme bakom mediaplåten för all rördragning. Insatsen levereras separerad från bottenlådan.
Dörren har snabbfästen med gångjärn för att enkelt kunna tas bort vid behov och är även vändbar för höger- eller vänsterhängning. Insatsen levereras separerad från bottenlådan. Dörren är ventilerad i över- och underkant för att leda bort så mycket värme som möjligt från centralen. Plastdörr finns som tillbehör om svaga signaler mellan router och mottager störs av plåtdörren.

Valfri färg

Kombicentralen EKM kan beställas i valfri färg. Med foliering blir ram och dörr enkelt anpassade för att smälta in, eller sticka ut i omgivningen. I bildgalleriet kan du se ett exempel på en metallicblå dörr.
Standardfärg är RAL 9010

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Kombicentral kraft och media

EKM360N

Produktbeskrivning

Teknisk information:
Färg: Ral9010 Slät pulverlack
IP-klass: IP40
Antal moduler: 60 moduler
ECT-plint: ECT535PEN
Patchuttag: RJ-45 Keystone 20×15 mm
Antal patch: 24 x inkommande

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.