



Kombicentral kraft och media

Artikelnr: EKM360U

Infällda kombinationscentraler från 30 till 60 moduler IP40

Kombicentralen finns i två versioner; med kraftcentralen upptill eller nedtill. Och med två olika monteringsdjup. Stabil och rymlig central med lackerad insats och dörr.

45-modulscentralen är till för innerväggsdjup med 70 mm-regel och 13 mm gips eller för ingjutning medan 60-modulscentralen kräver 108 mm inbyggnadsdjup och är förberedd för skalväggsmontage. Utrustade med Eldon Installations snabbplint för N/PE anslutningar. Mediadelen levereras med ett förkopplat tvåvägsuttag samt en hylla för modem där det även finns plats för

marknadens större typer. Förberedd plats finns för ytterligare ett tvåvägsuttag. Patchpanel för Keystone RJ45 uttag medlevereras som standard. Finns även för LexCom som tillbehör (E-nummer 2243772, 2243771). En extra plåt är monterad för att skilja på svag och starkström. Stativen för kraftdelen i båda varianterna är utfällningsbara för bättre åtkomstmöjlighet vid kabel-dragning. Bottenlådorna är vändbara och märkta för, var kraft eller media ska sitta. I bottenlådorna finns två fästbyglar, där insatsen ska skruvas fast, som är rörliga för att fånga upp eventuella misstag vid bottenlådans fästsättning. Bottenlådorna är täta nog för att klara ingjutning utan att betong rinner in i lådan. För extra stöd vid ingjutning finns även ett ingjutningsstöd som tillbehör för att förhindra att bottenlådan trycks ihop av betongen. Centralerna kan även användas för utvändigt montage med tillhörande ram.

45-modulscentralen har en svagströmspassage för rördragning längs hela kanten av kraftdelen medan VP-rör för kraft kan dras under normcentralen där det finns 20 mm utrymme för passage. 60-modulscentralen har 45 mm utrymme bakom mediaplåten för all rördragning. Insatsen levereras separerad från bottenlådan.

Dörren har snabbfästen med gångjärn för att enkelt kunna tas bort vid behov och är även vändbar för höger- eller vänsterhängning. Insatsen levereras separerad från bottenlådan. Dörren är ventilerad i över- och underkant för att leda bort så mycket värme som möjligt från centralen. Plastdörr finns som tillbehör om svaga signaler mellan router och mottgare störs av plåtdörren.

Detaljer

Beteckning

EKM360U

Beskrivning

Kraft uppåt

Mått (mm) H x B x D

1034 x 437 x 148

Infällnads mått (mm) H x B x D

981 x 400 x 108

E-nummer

2243746

EAN-nummer

8713574210776

Antal moduler

60

Patchuttag

RJ-45 Keystone 20x15 mm

ECT-plint

ECT535PEN

Antal patch

24 x inkommande