

Lastbrytare med säkring HLBL

HLBK160

HLBK lastbrytare med säkring 160 till 630 A IP43

E-nummer

2354230

Beteckning

HLBK160

Märkström

160 A

Prestanda

AC22: 400/690V~

Max ledningsarea inkommande

150 mm² Al/Cu

Max ledningsarea utgående

70 mm² Cu (Vid 70 mm² på utgående sida bör kabeln omformas, eller använd klämkit KKL1X150T2KIT3)

Yttermått H x B x D

330 x 275 x 240

Flänsbild

H

Storlek

00

Tillbehör

Hjälpkontakt KVKE1V, hjälpkontakt KVKE2V. Klämmor för utgående Al-



Lastbrytare med säkring HLBL

HLBK160

ledare: KKL1X120T2

Utskjutande mått för vred

-

Lastbrytare med säkring utrustad med klämmor för Al/Cu-ledare på inkommande sida. Utgående anslutning normalt för Cu men kan anslutas med Al-ledare med hjälp av KKL1X120T2 (tillbehör).

Brytarna är låsbara. De levereras med PE-N-terminal för 4/5-ledarsystem. Nollterminal för Al/Cu. Delbar flänsöppning nedtill. Hjälpkontakt finns som tillbehör. Framtagen i Eldon Installations centralsystem HPK. *Skisser på flänsschema och tabeller återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.*

Produktbeskrivning

Lastbryt.säkr 160A