Lastbrytare med vred KU

KU340K

För montage på DIN-skena



Beteckning
KU340K

E-nummer
2154256

Antal moduler
3

Märkström vid 400/415 V AC
AC21: 63 A, AC22: 40 A, AC23: 32 A

Märkström vid 110 V DC, 3p i serie
DC23: 40 A

Motorlast vid 400 V AC
22 kW

Brytförmåga 400 V AC23
320 A

Spänningshållfasthet
8 Uimp/kV

R.M.S vid försäkring enl. AC21
50 kA

Anslutningsarea
1,5-16 mm² Cu

Åtdragningsmoment
1,8 Nm

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Lastbrytare med vred KU

KU340K

Höjd från DIN-skena till vred
75 mm

Material
PA66 och självslocknande enligt UL94V-0

Tillbehör
Normkåpa KU34P102, Hjälpkontakt VV1V, Axel L200AD11, Vred LK11SV, Terminal ANS3210 alt. ALKL50 alt. KKL1X50

Lastbrytare med vred, avsedd som huvudbrytare i normcentraler och fördelningar. Brytarna kan även användas som motorbrytare och arbetsbrytare.
För montage på DIN-skena. Låsbara i frånläge.

Tillbehör

Normkåpa används tillsammans med 2 valfria KU brytare och för att på ett enkelt och smidigt sätt åstadkomma en reservkraftsomkopplare för normutförande.

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.