

Lastbrytare med vred KU

KU380K

För montage på DIN-skena

Beteckning

KU380K

E-nummer

2154257

Antal moduler

3

Märkström vid 400/415 V AC

AC21: 100 A, AC22: 80 A, AC23: 63 A

Märkström vid 110 V DC, 3p i serie

DC23: 80 A

Motorlast vid 400 V AC

30 kW

Brytförmåga 400 V AC23

504 A

Spänningshållfasthet

8 U_{imp}/kV

R.M.S vid försäkring enl. AC21

50 kA

Anslutningsarea

2,5 - 35 mm² Cu



Lastbrytare med vred KU

KU380K

Åtdragningsmoment

2,5 Nm

Höjd från DIN-skena till vred

75 mm

Material

PA66 och självslocknande enligt UL94V-0

Tillbehör

Normkåpa KU34P102, Hjälpkontakt VV1V, Axel L200AD11, Vred LK11SV, Terminal ANS3210 alt. ALKL50 alt. KKL1X50

Lastbrytare med vred, avsedd som huvudbrytare i normcentraler och fördelningar. Brytarna kan även användas som motorbrytare och arbetsbrytare.

För montage på DIN-skena. Låsbara i frånläge.

Tillbehör

[Normkåpa](#) används tillsammans med 2 valfria KU brytare och för att på ett enkelt och smidigt sätt åstadkomma en reservkraftsomkopplare för normutförande.