# Lastbrytare med vred KU

KU480K

## För montage på DIN-skena

**Beteckning**
KU480K

**E-nummer**
2154260

**Antal moduler**
4

**Märkström vid 400/415 V AC**
AC21: 100 A, AC22: 80 A, AC23: 63 A

**Märkström vid 110 V DC, 3p i serie**
DC23: 80 A

**Motorlast vid 400 V AC**
30 kW

**Brytförmåga 400 V AC23**
504 A

**Spänningshållfasthet**
8 Uimp/kV

**R.M.S vid försäkring enl. AC21**
50 kA

**Anslutningsarea**
2,5 – 35 mm² Cu



 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

# Lastbrytare med vred KU

KU480K

**Åtdragningsmoment**
2,5 Nm

**Höjd från DIN-skena till vred**
75 mm

**Material**
PA66 och självslocknande enligt UL94V-0

**Tillbehör**
Normkåpa KU34P102, Hjälpkontakt VV1V, Axel L200AD11, Vred LK11SV, Terminal ANS3210 alt. ALKL50 alt. KKL1X50

Lastbrytare med vred, avsedd som huvudbrytare i normcentraler och fördelningar. Brytarna kan även användas som motorbrytare och arbetsbrytare.
För montage på DIN-skena. Låsbara i frånläge.

## Tillbehör

Normkåpa används tillsammans med 2 valfria KU brytare och för att på ett enkelt och smidigt sätt åstadkomma en reservkraftsomkopplare för normutförande.

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.