MK2-363H MÄTARTAVLA

MK2-363H

MÄTARTAVLA GIII MED HUVUDBRYTARE



Material svep- och frontplåt
Lackerad stålplåt

Färg
RAL9010 (vit pulverlack)

Mätarplatta
Gjord av svårantändlig träfiber

PE-klämma med direkt jordförbindelse till tavlan
Ja

Mätarsäkring
Diazedtyp

Kortslutningshållfasthet
50 kA vid 160 A säkring (î = 17 kA)

Mått H x B x D
745 x 215 x 65

Poler
3

Mätarplats
Storlek 2

Brytare
80 A

Säkring
63 A

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

MK2-363H MÄTARTAVLA

MK2-363H

Inkommande anslutning Cu
35 mm²

Utgående plint Cu
35 mm². Plintarna är utbytbara för flera huvudledningar eller Al-ledning.

E-nummer
2240867

EAN-nummer
8713574119703

Färdigkopplad mätartavla med mätarsäkring.
Mätartavla anpassad till nya krav från nätbolagen och användare. Utförandet passar för fjärravläsning av elmätare.
Bl.a. placeras brytaren efter mätaren och kopplar endast bort kundens anläggning. På så sätt kan nätbolag ha kontakt med mätaren även när brytaren är frånslagen.
Brytaren i en gruppcentral kan, beroende på användning, ersätta brytare i tavlor och block.
Inkommande ledning ansluts på plint med borttagbart överkopplingsbleck mellan PE och N för inkommande 4- eller 5-ledarsystem, TN-C eller TN-S.

Produktbeskrivning

Mätartavla 3x63A+HB

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.