Kopplingsplint EKS

EKS125N

Isolerade och kompakta kopplingsplintar

E-nummer
2251122

Färg
Blå (Nolla)

Poler
1

Anslutningsbar area
4x1,5-25 mm² /pol

Åtdragningsmoment fintrådig kabel
Max 2,5 Nm

Åtdragningsmoment solid kabel
Max 2 Nm

Märkspänning
1000V AC/DC

Märkström
Cu=130A, Al=100A

Bredd
25 mm

Höjd
50 mm

Djup från DIN-skena
37 mm



 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Kopplingsplint EKS

EKS125N

Montering
DIN-skena

Material
Mässing. Hölje av PA66.
Halogenfritt och självslocknande enl. UL94V-0

För ledare
Cu

Kopplingsplint för Cu och Cu/Al-ledare, avsedd för stigardosor, elcentraler, och mätartavlor.
Isolerad och kompakt. Montage på DIN-skena. Varje pol kan anslutas med 4 st ledare upp till 25 mm².
Dubbla fästskruvar för varje ledare som ger en extra säker anslutning.
Plinten har en låg höjd om endast 32 mm vilket gör den möjlig att monteras på DIN–skena i vanlig normcentral och sedan skyddas/täckas av täckbrickor.
Färgkodad produktserie med blå för N, grön för PE och grå för Faser.

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.