Lastbrytare med vippa

KUE340TF

Lastbrytare EVA och KUE För montage på DIN-skena



Beteckning	KUE340TF
E-nummer	2136854
Antal moduler	3
Märkström vid 400/415 V AC	AC21: 63 A, AC22: 40 A, AC23: 25 A
Märkström vid 110 V DC, 3p i serie	DC23: 40 A
Motorlast vid 400 V AC	11 kW
Brytförmåga 400 V AC23	200 A
Spänningshållfasthet	8 Uimp/kV
R.M.S. vid försäkring enl. AC21	50 kA
Anslutningsarea	1,5 – 16 mm² Cu
Atdragningsmoment	1,8 Nm

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Lastbrytare med vippa

KUE340TF

Höjd från DIN-skena till vippa
64 mm

Material
PA66 och självslocknande enligt UL94V-0

Tillbehör
Terminal: ANS3210 alt. ALKL50 alt. KKL1X50, Fästbygel: KBB40-80TR

Bredd
-

Lastbrytare med vippa – EVA och KUE. Låg bygghöjd, avsedd som huvudbrytare i normcentraler och fördelningar. Brytaren kan även användas som motorbrytare och arbetsbrytare.
För montage på DIN-skena. Kan monteras i normcentraler men kräver ett djup från normslits till DIN-skenas ovankant om minst 47 mm. Totalt djup på brytaren är 78 mm från undersida till vippans framkant.
Låsbar i frånläge. Hissterminaler för Cu ledare.

Ritningar återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.