Lastbrytare med vippa

KUE340TR

Lastbrytare EVA och KUE För montage på DIN-skena



Beteckning
KUE340TR

E-nummer
2246868

Antal moduler
3

Märkström vid 400/415 V AC
AC21: 63 A, AC22: 40 A, AC23: 25 A

Märkström vid 110 V DC, 3p i serie
DC23: 40 A

Motorlast vid 400 V AC
11 kW

Brytförmåga 400 V AC23
200 A

Spänningshållfasthet
8 Uimp/kV

R.M.S. vid försäkring enl. AC21
50 kA

Anslutningsarea
1,5 – 16 mm² Cu

Atdragningsmoment
1,8 Nm

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Lastbrytare med vippa

KUE340TR

Höjd från DIN-skena till vippa
64 mm

Material
PA66 och självslocknande enligt UL94V-0

Tillbehör
Terminal: ALKL50 – e.nr 2285304, KKL1X50 – e.nr 2675302, ANS3210 – e.nr 2120036, Fästbygel: KBB40-80TR – e.nr 2246882

Bredd
53 mm

Lastbrytare med vippa – EVA och KUE. Låg bygghöjd, avsedd som huvudbrytare i normcentraler och fördelningar. Brytaren kan även användas som motorbrytare och arbetsbrytare.
För montage på DIN-skena. Kan monteras i normcentraler men kräver ett djup från normslits till DIN-skenas ovankant om minst 47 mm. Totalt djup på brytaren är 78 mm från undersida till vippans framkant.
Låsbar i frånläge. Hissterminaler för Cu ledare.

Ritningar återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.