

WU gängsäkringscentral GII 25 A

BN3304

Gängsäkringscentraler IP20 (IP32 med rygglåt och dörr)

Beteckning BN3304
E-nummer 2242516
Mått H x B 313 x 252 x 78
Antal säkringar 3 x 4
Färg RAL9010 (Vit, finstrukturerad yta)
Reducerar elektriska fält Ja
Delbar nollskena Ja (med tillbehör GSKARV)
Märkström 25 A
Anslutningsarea, inkommande 35/50 mm ² (BN33xx) Singelelement 16 mm ² (BN51xx)
Anslutningsarea, utgående 1,5 - 10 mm ²
Tillbehör Dörr: BNL3304 , Ryggplåt: BNP3304



WU gängsäkringscentral GII 25 A

BN3304

Plomberbar

Nej

WU gängsäkringscentral GII 25 A med diazedelement i normutförande. Den vitlackerade plåtkapslingen är uppbyggd av ett jordat och installationsvänligt stativ och kåpa som ger möjlighet för kabel- och röranslutning via rygg samt från alla fyra sidor.

Beröringsskyddade anslutningar ger en ökad säkerhet vid montering av kåpan. Utrymmet under DIN-skenorna är 20 mm. Kapslingen kan förses med ryggplåt och med dörr för kapslingsklass IP32. Delbar nollskena med [skarvstycke](#). Uppfyller försäkringsbolagens krav om brandsäkerhet.