WU gängsäkringscentral med PE-N

BNT3308

Gängsäkringscentral med PE-N IP20

Beteckning
BNT3308

E-nummer
2242527

Mått H x B
313 x 450 x 78

Antal säkringar
Tom

Slitsmått
402 mm

Färg
RAL9010 (Vit, finstrukturerad yta)

Reducerar elektriska fält
Ja

Tillbehör
Dörr: BNL3308, Ryggplåt: BP3308



WU gängsäkringscentral med PE-N i normutförande och IP20. Utrustade med PE-N-skenor.
Utförandet möjliggör att normapparater som till exempel jordfelsbrytare, ringledningstrafo, kopplingsur mm kan kombineras tillsammans med gängsäkringar i samma central.
Den vitlackerade plåtkapslingen är uppbyggd av ett jordat och installationsvänligt stativ och kåpa som ger möjlighet för kabel- och röranslutning via rygg samt från alla fyra sidor.
Utrymmet under DIN-skenorna är 20 mm. Kapslingen kan förses med ryggplåt och med dörr för kapslingsklass IP32.
Uppfyller försäkringsbolagens krav om brandsäkerhet.

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

WU gängsäkringscentral med PE-N

BNT3308

Eldon Installation Produktblad – BNT3308 • 2024 © Eldon Installation AB. All rights reserved.