Kopplingsplint Enkel AL/CU

ET21016YG

Anslutningsbar area från 1,5-300mm²



E-nummer
2675362

Färg
Grön/gul

Anslutningsbar area
1,5-16mm² Al/Cu

Märkspänning
1000 VAC/1500 VDC

Märkström Cu
82 A

Märkström Al
75 A

Bredd
14 mm

Djup
47 mm

Höjd från DIN-skena
35 mm

Åtdragningsmoment
1,5 Nm (1,5 mm²), 3,5 Nm (2,5-6 mm²), 7 Nm (10-16 mm²)

Åtdragningsverktyg
4 mm insexnyckel

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Kopplingsplint Enkel AL/CU

ET21016YG

Certifierad enkel kopplingsplint ET för Al- och/eller Cu-ledare
Klass A, vilket garanterar säkerhet och uppfyllande av gällande krav. Nordisk tillverkning.
Enkel installation och pålitlig åtdragning med insexnyckel. Kompakt och stabil konstruktion. Förtent aluminium bestruket med pasta mot oxidering.
Färgkodad produktserie, med grå, svart och röd för Fas, blå för N och grön/gul för PE.
Kan anslutas med flera ledare och utan ändhylsa.
De med märkspänning upp till 1500 VDC är anpassade för solceller.
Ytterligare information (anslutningstabell, beställningsinformation och ritningar) återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.

Teknisk information

Arbetstemperatur -25°C till +80°C
Montering DIN-skena eller skruvmontage
Isolationsmaterial PA66, Halogenfritt och självslocknande enligt UL94 V2

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.