

Kopplingsplint Enkel AL/CU

ET21035

Anslutningsbar area från 1,5 - 240 mm²

Beteckning

ET21035

E-nummer

2675391

Färg

Grå

Anslutningsbar area

2,5-35mm² Al/Cu

Märkspänning

1000 V

Märkström Cu

135 A

Märkström Al

120 A

Bredd

16 mm

Längd

45 mm

Höjd från DIN-skena

35 mm

Åtdragningsmoment

3 Nm (2,5-16 mm²), 6 Nm (25-35 mm²)



Kopplingsplint Enkel AL/CU

ET21035

Åtdragningsverktyg

4 mm insexnyckel

Certifierad enkel kopplingsplint ET för Al- och/eller Cu-ledare

Klass A, vilket garanterar säkerhet och uppfyllande av gällande krav. Nordisk tillverkning.

Enkel installation och pålitlig åtdragning med 6-kantsskruv. Kompakt och stabil konstruktion. Förtent aluminium bestruket med pasta mot oxidering.

Färgkodad produktserie, med grå för Fas, blå för N och grön/gul för PE.

Kan anslutas med flera ledare och utan ändhylsa.

Ytterligare information (anslutningstabell, beställningsinformation och ritningar) återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.

Teknisk information

Arbetstemperatur -25°C till +80°C

Montering DIN-skena eller skruvmontage

Isolationsmaterial PA66, Halogenfritt och självslocknande enligt UL94 V2