

Kopplingsplint Enkel AL/CU

ET21095

Anslutningsbar area från 1,5 - 240 mm²

Beteckning ET21095
E-nummer 2675366
Färg Grå
Anslutningsbar area 6-95mm ² Al/Cu
Märkspänning 690 V
Märkström Cu 245 A
Märkström Al 220 A
Bredd 25 mm
Längd 84 mm
Höjd från DIN-skena 46 mm
Åtdragningsmoment 12 Nm (6-25 mm ²), 22 Nm (35-95 mm ²)



Kopplingsplint Enkel AL/CU

ET21095

Åtdragningsverktyg

6 mm insexnyckel

Certifierad enkel kopplingsplint ET för Al- och/eller Cu-ledare

Klass A, vilket garanterar säkerhet och uppfyllande av gällande krav. Nordisk tillverkning.

Enkel installation och pålitlig åtdragning med 6-kantsskruv. Kompakt och stabil konstruktion. Förtent aluminium bestruket med pasta mot oxidering.

Färgkodad produktserie, med grå för Fas, blå för N och grön/gul för PE.

Kan anslutas med flera ledare och utan ändhylsa.

Ytterligare information (anslutningstabell, beställningsinformation och ritningar) återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.

Teknisk information

Arbetstemperatur -25°C till +80°C

Montering DIN-skena eller skruvmontage

Isolationsmaterial PA66, Halogenfritt och självslocknande enligt UL94 V2