

Kopplingsplint Enkel AL/CU

ET21150YG

Anslutningsbar area från 1,5 - 240 mm²

Beteckning ET21150YG
E-nummer 2675371
Färg Grön/gul
Anslutningsbar area 25-150mm ² Al/Cu
Märkspänning 690 V
Märkström Cu 320 A
Märkström Al 290 A
Bredd 30 mm
Längd 84 mm
Höjd från DIN-skena 49 mm
Åtdragningsmoment 14 Nm (25-50 mm ²), 25 Nm (70-120 mm ²), 30 Nm (150 mm ²)



Kopplingsplint Enkel AL/CU

ET21150YG

Åtdragningsverktyg

6 mm insexnyckel

Certifierad enkel kopplingsplint ET för Al- och/eller Cu-ledare

Klass A, vilket garanterar säkerhet och uppfyllande av gällande krav. Nordisk tillverkning.

Enkel installation och pålitlig åtdragning med 6-kantsskruv. Kompakt och stabil konstruktion. Förtent aluminium bestruket med pasta mot oxidering.

Färgkodad produktserie, med grå för Fas, blå för N och grön/gul för PE.

Kan anslutas med flera ledare och utan ändhylsa.

Ytterligare information (anslutningstabell, beställningsinformation och ritningar) återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.

Teknisk information

Arbetstemperatur -25°C till +80°C

Montering DIN-skena eller skruvmontage

Isolationsmaterial PA66, Halogenfritt och självslocknande enligt UL94 V2