# Kopplingsplint Dubbel AL/CU

ET22150

Anslutningsbar area från 2 x 1,5 mm² till 2 x 240 mm²

**E-nummer**
2675381

**Färg**
Grå

**Anslutningsbar area**
2x25-150mm² Al/Cu

**Märkspänning**
1000 VAC/1500 VDC

**Märkström Cu**
320 A

**Märkström Al**
290 A

**Bredd**
51 mm

**Djup**
84 mm

**Höjd från DIN-skena**
35 mm

**Åtdragningsmoment**
14 Nm (25-50 mm²), 30 Nm (70-150 mm²)

**Åtdragningsverktyg**
6 mm insexnyckel



Eldon Installation Produktblad – ET22150 • 2024 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

# Kopplingsplint Dubbel AL/CU

ET22150

Certifierad enkel kopplingsplint ET för Al- och/eller Cu-ledare
Klass A, vilket garanterar säkerhet och uppfyllande av gällande krav. Nordisk tillverkning.
Enkel installation och pålitlig åtdragning med insexnyckel. Kompakt och stabil konstruktion. Förtent aluminium bestruket med pasta mot oxidering.
Färgkodad produktserie, med grå, röd och svart för Fas, blå för N och grön/gul för PE.
Kan anslutas med flera ledare och utan ändhylsa.
*Ytterligare information (anslutningstabell, beställningsinformation och ritningar) återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.*

### Teknisk information

Arbetstemperatur -25°C till +80°C
Montering DIN-skena eller skruvmontage
Isolationsmaterial PA66, Halogenfritt och självslocknande enligt UL94 V2

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.