Kopplingsplint Dubbel AL/CU

ET22240YG

Anslutningsbar area från 2 x 1,5 mm² till 2 x 240 mm²



E-nummer
2675386

Färg
Grön/gul

Anslutningsbar area
2x35-240mm² Al/Cu

Märkspänning
1000 VAC/1500 VDC

Märkström Cu
425 A

Märkström Al
380 A

Bredd
60 mm

Djup
106 mm

Höjd från DIN-skena
35 mm

Åtdragningsmoment
26 Nm (35 - 120 mm²), 40 Nm (150 - 240 mm²)

Åtdragningsverktyg
8 mm insexnyckel

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Kopplingsplint Dubbel AL/CU

ET22240YG

Certifierad enkel kopplingsplint ET för Al- och/eller Cu-ledare
Klass A, vilket garanterar säkerhet och uppfyllande av gällande krav. Nordisk tillverkning.
Enkel installation och pålitlig åtdragning med insexnyckel. Kompakt och stabil konstruktion. Förtent aluminium bestruket med pasta mot oxidering.
Färgkodad produktserie, med grå, röd och svart för Fas, blå för N och grön/gul för PE.
Kan anslutas med flera ledare och utan ändhylsa.
Ytterligare information (anslutningstabell, beställningsinformation och ritningar) återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.

Teknisk information

Arbetstemperatur -25°C till +80°C
Montering DIN-skena eller skruvmontage
Isolationsmaterial PA66, Halogenfritt och självslocknande enligt UL94 V2

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.