

Fasskena 3-fas Siemens

E3L06S

Stiftanslutning 16 mm²

| |
|---|
| Beteckning E3L06S |
| Beskrivning 3 pol. inkl. fasta ändskydd |
| Längd 6 mod. |
| Anslutningsarea 16 mm ² |
| Fasföljd L1, L2, L3 |
| E-nummer 2119006 |



Halogenfri 3-fas fasskena för anslutning av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och personskydds brytare SIEMENS. Skenor kan, vid utökning av grupper i en central, monteras med "överlappning" och på så sätt kan man bygga vidare utan mjukledare i elcentralen. 1 meters skenor levereras utan ändskydd (se tillbehör).

OBS! Skenor av typ E3Lxx har fasta ändskydd och bör ej kapas.

Samtliga fasskenor har ett c/c mått mellan anslutningar om 17,8 mm och passar på så sätt på flera olika fabrikat som te.x, Eldon, Doepke, GE, Siemens, Legrand, Hager, Eaton/moeller, Schneider. Skenorna är tillverkade åt Eldon Installation av företaget FTG i Tyskland.

Teknisk information

Material: Koppar, E-Cu-F25

Isolationsmaterial: Halogenfri och dioxinfri självslocknande plast, Cycoloy C2100HF

Märkspänning: 400 V AC (Max 500 V)

Kortslutningshållfasthet: <25 kA (vid 100 A försäkring)

C/C-mått mellan anslutningar: 17,8 mm

Fasskena 3-fas Siemens

E3L06S

Brandtålighet: Enligt UL94 V5, 960°C

Tillbehör: Ändskydd EKC3, Ändskydd EKC3H (för skenor för hjälpkontakt), Beröringsskydd BRS5, Beröringsskydd BRS1M